


VANVIEN®
IMPULSAMOS LA INDUSTRIA
CATÁLOGO 2023



BLU NEGRO

BLUA KLN3D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Dinamic

Altura: 17 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico




Ligero



BLU CAFÉ

BLUA KPK8D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



*El tono del "Pull up" puede cambiar. Nivel básico impermeable



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



ARTIK AZUL

ARTK KLNAD

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Kozmos

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:


No metálico "Komposite" (policarbonato) con Vumper

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



DRE

DREK KGN8D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Kozmos

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Grizzly / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

Absorción
al impacto

Antiderrapante

Resistente a
corrosivos

Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



WIZ

WIZR KECBD

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Vektor

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Encerado / Cuero de ganado vacuno

SUELA:


PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

Absorción
al impacto

Antiderrapante

Resistente a
corrosivos

Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



INTREPID NEGRO

INTT KLN3D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte




Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.




Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico




Ligero



INTREPID CAFÉ

INTT KPK5D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)


TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

OMEGA NEGRO

OMEM KENUD

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: MXV-4

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Encerado / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*El tono del "Pull up" puede cambiar. Nivel básico impermeable



Absorción
al impacto

Antiderrapante

Resistente a
corrosivos

Dieléctrico

Ligero



www.vanvien.com.mx



*Resistente a la humedad



Absorción
al impacto

Antiderrapante

Resistente a
corrosivos

Dieléctrico

Ligero




www.vanvien.com.mx



OMEGA CHOCOLATE

OMEM KEC5D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: MXV-4

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Encerado / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Resistente a
corrosivos



Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



EURO DX NEGRO

EURS KLNDD

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Synchrona

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte




Absorción
al impacto




Antiderrapante



Resistente a
corrosivos



Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



EURO DX CAFÉ

EURS KPK1D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009- 

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

"Pull up" / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Synchroné
Altura: 17 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico




Ligero



DASH GRIS

VV1A KFG8D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)


TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

DASH MOSTAZA

VV1A KFM1D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado nubuck
*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos




Dieléctrico



Ligero



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico



Ligero



www.vanvien.com.mx




www.vanvien.com.mx



SX NEGRO

SX1S KFNHD

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009- 



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Synchrone
Altura: 17 cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción al impacto Antiderrapante Resistente a corrosivos Dieléctrico Ligero




www.vanvien.com.mx



SX LILA

SX1S KFNGD

Tallas: 22 al 27

NOM-113-STPS-2009- 



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Synchrone
Altura: 17 cm aprox.



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción al impacto Antiderrapante Resistente a corrosivos Dieléctrico Ligero




www.vanvien.com.mx



ONNE AZUL

ONNA KFD3D

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009- 



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)


TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

ONNE ROSA

ONNA KFDUD

Tallas: 22 al 27

NOM-113-STPS-2009- 



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción al impacto

Antiderrapante

Resistente a corrosivos

Dieléctrico

Ligero



www.vanvien.com.mx



*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción al impacto

Antiderrapante

Resistente a corrosivos

Dieléctrico

Ligero




www.vanvien.com.mx



PLEXUS NEGRO

PLXT KFNUD

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula
tetrapolímeros®

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico




Ligero



PLEXUS LILA

PLXA KFNGD

Tallas: 22 al 27

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.



www.vanvien.com.mx



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Plexofibra acabado liso
*Conjunto de fibras de alto desempeño

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte

*Resistente a la humedad y óptimo nivel impermeable



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico




Ligero

EURO LADY

LADT KLK5D

Tallas: 22 al 27

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Task

Altura: 17 cm aprox.



www.vanvien.com.mx



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:


No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico




Ligero

DIABÉTICO

DIBV RDNUD

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula **tetra**polímeros.

Huella: V-Vantrak

Altura: 17 cm aprox.

VANVIEN®

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Deer "Tacto suave"
Cuero ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

Acero serie 900. Plantilla de compensación con nanopartículas de plata y forros 360°

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



M17 MIEL

M170 CLHO

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-



Fórmula **tetra**polímeros.

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.

VANVIEN®

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

Sin casquillo
(Cellastic)

TECNOLOGÍA:

Vulcanizado directo al corte



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



RANGER ROJO

RAN1 ALNR

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

Acero serie 900

TECNOLOGÍA:

Vulcanizado directo al corte



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dinamic

Altura: 17 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico




Ligero



RANGER NEGRO

RAN1 ALN1

Tallas: 22 al 32

NOM-113-STPS-2009-

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Liso / Cuero de ganado vacuno

SUELA:

Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

Acero serie 900

TECNOLOGÍA:

Vulcanizado directo al corte



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 17 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



NVG NEGRO

NVGA KMNUD

Tallas: 23 al 30

NOM-113-STPS-2009-

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

Microinyección sobre base textil

SUELA:

PU / Hule tetrapolímeros

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Inyección directa al corte



Fórmula **tetra**polímeros®

Huella: Dainamic

Altura: 10 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Resistente a corrosivos



Dieléctrico



Ligero




www.vanvien.com.mx



ISIK INTENSE

VVFI 0005

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009- 



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico




Ligero

ISIK ORANGE

VVFO 0006

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009- 



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)


TECNOLOGÍA:

Pegado

ISIK SKY

VVFS 0007

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009- 

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción al impacto



Antiderrapante



Dielectrico




Ligero

ISIK ELECTRIC

VVFE 0008

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009-



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 17 cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico




Ligero

ISIK FIRE

VVFF 0009

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009-



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 17 cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico




Ligero

ISIK NAIT

VVFN 0010

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009-



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

3D con tecnología "Flyknit"
Fibras de alta resistencia

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 17 cm aprox.



Absorción
al impacto

Antiderrapante


Dieléctrico

Ligero

ISIK JET

VVFJ 0012

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009-



CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano
de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado

Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción
al impacto

Antiderrapante


Dieléctrico

Ligero

ISIK ROS

VVFR 0011

Tallas: 22 al 27

NOM-113-STPS-2009- 

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite" (policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 10 cm aprox.



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dielectrico




Ligero

ISIK Vi

VVfV 0013

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009-



Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 12 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano
de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK


www.vanvien.com.mx



ISIK TT

VVfT 0014

Tallas: 22 al 31

NOM-113-STPS-2009-



Recomendados para industrias
ligeras y limpias

Altura: 12 cm aprox.

CARACTERÍSTICAS

CORTE:

KPU Elastómero de poliuretano
de alto rendimiento

SUELA:

De goma

CASQUILLO:

No metálico "Komposite"
(policarbonato)

TECNOLOGÍA:

Pegado



Absorción
al impacto



Antiderrapante



Dieléctrico



Ligero

ISIK

www.vanvien.com.mx



Vigencia 2023

VANVIEN®

www.vanvien.com.mx

*Consulte disponibilidad
de tallas y cobertura de envío

